



SPLIT 1X1 IX75



Protezione
Golden Fin



Auto cleaning



Timer
24 h



Modalità
silenzioso



Auto
restart



Funzione
I feel



Pulsante
turbo

MODELOS		INT.	HTWS026IX75	HTWS035IX75	HTWS052IX75	HTWS071IX75
		EXT.	HTWS026IX75-INT	HTWS035IX75-INT	HTWS052IX75-INT	HTWS071IX75-INT
			HTWS026IX75-EXT	HTWS035IX75-EXT	HTWS052IX75-EXT	HTWS071IX75-EXT
CÓDIGO EAN			8435483847187	8435483847217	8435483847248	8435483847279
Alimentazione elettrica		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unità esterna			
PRESTAZIONI						
Capacità di raffreddamento	Capacità	kW	2,5(0,66-2,78)	3,5(0,66-3,7)	5,0(1,61-5,2)	7,1(1,11-7,8)
		Btu/h	8530(2252-9485)	10236(2252-12624)	17060(5493-17743)	24226(3412-26614)
	Consumo	W	770(250-1300)	1190(250-1600)	1540(350-2400)	2400(450-3350)
	Corrente	A	3,6(1,1-8,8)	5,5(1,1-9,6)	7,2(1,6-10,4)	11,1(2,1-16,4)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	EER	W/W	4,96	4,36	4,79	5,11
	Classe energetica	-	A++	A++	A++	A++
	Consumo annuale	kWh	138	175	271	321
Capacità di riscaldamento	Capacità	kW	2,60(0,66-2,88)	3,5(0,66-3,8)	5,0(1,61-5,3)	7,1(1,37-8,2)
		Btu/h	8871(2252-9826)	10236(2252-12966)	17060(5493-18084)	24226(3412-26614)
	Consumo	W	690(250-1300)	950(250-1600)	1340(350-2450)	2200(450-3350)
	Corrente	A	3,2(1,1-9,0)	4,4(1,1-10,0)	6,2(1,6-10,6)	10,1(2,1-16,8)
	SCOP	W/W	4	4	4	4
	COP	W/W	4,41	4,96	4,73	5,2
	Classe energetica	-	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	701,00	842	1304	1677
CARATTERISTICHE						
Unità interna	Potenza sonora (H/M/L/S)	dB	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Pressione sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Flusso d'aria (H/M/L/S)	m3/h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Unità esterna	Potenza sonora	dB	62	64	65	65
	Pressione sonora	dB	52	52	54	55
	Flusso d'aria	m³/h	1650	1650	2300	2850
	Temperatura d'esercizio	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Compresor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerante		Marca	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
	Tipo/Carica	R32/kg	0,57	0,6	0,95	1,5
	Carga adicional	g/m	15	15	15	15
DIMENSIONI E PESO						
Unità interna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	700 x 270 x 197	864 x 270 x 197	908 x 295 x 225	1025 x 319 x 223
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	750 x 317 x 267	864 x 331 x 265	979 x 354 x 292	1102 x 395 x 305
	Peso netto/lordo	kg	7/8	7,5/8,5	10/12	13/15
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	665 x 530 x 260	665 x 530 x 260	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	785 x 600 x 340	785 x 600 x 340	889 x 612 x 359	969 x 688 x 402
	Peso netto/lordo	kg	21,2/24,3	22,9/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7
CONNESSIONI						
Tubazioni di refrigerazione	Liquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	20	20	25	25
	Pendenza massima	m	15	15	15	15
Connessioni elettriche	Alimentazione	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Connessioni	mm	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Appunti:

- I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anecoica.
- Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.
- Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511