



SPLIT 1X1 IX75B



Protection Golden Fin

Timer 24h

Mode silencieux

Auto-restart

Fonction I feel

Bouton turbo

MODÈLES		HTWS026IX75B	HTWS035IX75B	HTWS052IX75B	HTWS071IX75B
INT.		HTWS026IX75B-INT	HTWS035IX75B-INT	HTWS052IX75B-INT	HTWS071IX75B-INT
EXT.		HTWS026IX75B-EXT	HTWS035IX75B-EXT	HTWS052IX75B-EXT	HTWS071IX75B-EXT
CODE EAN		8435483869479	8435483869509	8435483869530	8435483869561
Alimentation électrique	V,Ph,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
PERFORMANCE					
Puissance Froid	Capacité	kW 2,6 (0,66~2,78)	3,5 (0,66~3,70)	5,2 (1,61~5,20)	7,1 (1,11~7,80)
		Btu/h 8866 (2250~9479)	11935 (2250~12617)	17732 (5490 ~ 17732)	24211 (3785~26598)
	Consommation	W 770 (250~1300)	1190 (250~1600)	1540 (350~2400)	2400 (450~3350)
	Intensité	A 3,6 (1,1~8,8)	5,5 (1,1~9,6)	7,2 (1,6~12,2)	11,1 (2,1~16,4)
	SEER	W/W 6,1	6,1	6,1	6,1
	Classification énergétique	-	A++	A++	A++
Consommation annuelle	kWh	138	175	271	321
Puissance Chaud	Capacité	kW 2,6 (0,66~2,88)	3,5 (0,66~3,80)	5,0 (1,61~5,30)	7,1 (1,37~8,20)
		Btu/h 8866 (2250~9821)	11935 (2250~12958)	17050 (5490~18073)	24211 (4672~27962)
	Consommation	W 690 (250~1300)	950 (250~1600)	1340 (350~2450)	2200 (450~3350)
	Intensité	A 3,2 (1,1~9,0)	4,4 (1,1~10,0)	6,2 (1,6~10,6)	10,1 (2,1~16,8)
	SCOP (Warmer)	W/W 4,0	4,0	4,0	4,0
	Classification énergétique	-	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh	701	842	1304	1677
CARACTÉRISTIQUES					
Unité intérieure	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB 50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Pression sonore (H/M/L/S)	dB 40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h 500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Plage de température (froid/chaud)	°C 17~32	17~32	17~32	17~32
Unité extérieure	Puissance sonore	dB 62	64	65	65
	Pression sonore	dB 52	52	54	55
	Débit d'air	m³/h 1650	1650	2300	2850
	Plage de température (froid/chaud)	°C -15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg 0,60	0,63	1,00	1,40
	Charge supplémentaire	g/m 15	15	15	15
DIMENSIONS ET POIDS					
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm 700x270x197	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm 750x317x256	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
	Poids net / brut	kg 7/8	7,5/8,5	10/12	12,6/15,0
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm 665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm 768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
	Poids net / brut	kg 21,2/24,3	22,8/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7
CONNEXIONS					
Liaison frigorifique	Liquide - Gaz	Po. 1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8
	Longueur max.	m 20	20	25	25
	Dénivelé max.	m 15	15	15	15
Connexions électriques	Alimentation	mm 2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnexion	mm 4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T

HTW se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Les informations sont valables sauf en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.

Notes: Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction du lieu d'installation et de l'utilisation. Les valeurs de pression acoustique sont mesurées à une distance de 1 m dans une chambre semi-anochoïque. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives et doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.