



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL ESSENTIAL ECO



Température
réglable



Anode
anticorrosion en
magnésium



Manchons
électrolytiques



Résistance
Incoloy 840



Isolation en
polyuréthane
haute densité



Réservoir émaillé
à poudre sèche



Protection contre
la surchauffe
sèche

MODÈLE		HTW-TV-15ESS	HTW-TV-30ESSECO	HTW-TV-50ESSECO	HTW-TV-80ESSECO	HTW-TV-100ESSECO
CODE EAN		8435483835801	8435483843868	8435483843851	8435483843844	8435483843837
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)				
PUISSANCE						
Puissance	W	1500	1500	1500	1500	1500
Courant	A	6,5	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8
Profil déclaré	-	S	S	M	M	L
Classification énergétique	-	B	B	C	C	C
PERFORMANCE						
Capacité	L	15	30	50	80	100
Pression de service maximale	Mpa	0,75	0,7	0,7	0,7	0,7
Température de fonctionnement	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Temps de récupération 15 - 40°C	min	18	33	57	85	106
Consommation annuelle d'électricité	kWh	487,8	524,1	1338	1353	2666,2
CARACTÉRISTIQUES						
Épaisseur d'isolation	mm	20	20	20	20	20
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Épaisseur du matériau	mm	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8
Type de revêtement	-	Émaillé à l'état humide				
Degré de protection	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anode	Type	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Résistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Type d'installation	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tuyau d'arrivée d'eau	dans.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions nettes (Ø xH)	mm	380x380x325	Ø340x575	Ø380x715	Ø450x750	Ø450x890
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	440x430x390	405x620x385	445x765x425	515x780x505	515x920x505
Poids net	kg	8	10,5	15	20,5	24,5
Poids brut	kg	9,8	12,7	17,5	23,3	27,5

*5 ans de garantie sur le réservoir
(effectuer l'entretien requis)

Remarques : données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.