



TERMO ELÉCTRICO VERTICAL ESSENTIAL



Temperatura
ajustable



Ánodo
anticorrosivo
de magnesio



Manguitos
electrolíticos



Resistencia
Incoloy 840



Aislamiento
de poliuretano
alta densidad



Tanque
esmaltado
zafiro



Protección contra
sobrecalentamiento
en seco

MODELOS

CÓDIGO EAN		8435483835801	8435483800571	8435483800564	8435483800557	8435483800540
Alimentación eléctrica		V,F,HZ		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENCIA						
Potencia	W				1.500	
Corriente	A				6,5	
Perfil declarado	-	S	S	L	L	L
Clasificación energética	-	B	B	C	C	C
RENDIMIENTO						
Capacidad	L	15	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	Mpa				0,75	
Temperatura de operación	°C				30~75	
Tiempo de recuperación 15-40°C	-	13 min	26 min	1 h 5 min	1 h 35 min	1 h 56 min
CARACTERÍSTICAS						
Espesor de aislamiento	mm				20	
Espesor material	mm	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Tipo de recubrimiento	-	Polvo electrostático		Revestimiento de zafiro esmaltado		
Grado de protección	-				IPX4	
Ánodo	Tipo				Magnesio	
	Tamaño	mm	20x120	20x200		
Resistencia		Acero inoxidable 316L		Incoloy 840		
Tipo de instalación	-				Vertical	
Tubo entrada de agua	-				G1/2"	
Nº de personas recomendado	-	1	1	1	2	3
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (ØxAI)	mm	380x380x325	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	440x430x380	405x665x385	445x785x425	505x855x495	515x1010x505
Peso neto / bruto	Kg	8,7/10,4	13,6/15,9	17,5/19,8	23,7/26,7	26,9/30,9

Notas:

La capacidad de calentamiento se prueba en un ambiente estandarizado con una temperatura externa de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial de agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.