



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL ESSENTIAL



Température
réglable



Anode
anticorrosion en
magnésium



Manchons
électrolytiques



Résistance
Incoloy 840



Isolation en
polyuréthane
haute densité



Réservoir
émaillé saphir



Protection contre la
surchauffe sèche

MODÈLES

CODE EAN		8435483835801	8435483800571	8435483800564	8435483800557	8435483800540
Alimentation électrique		V,P,HZ		220~240V (1 Phase ~ 50Hz)		
PUISSANCE						
Puissance	W				1.500	
Courant	A				6,5	
Profil déclaré	-	S	S	M	M	L
Classification énergétique	-	B	B	C	C	C
PERFORMANCES						
Capcité	L	15	30	50	80	100
Pression de travail maximale	Mpa				0,75	
Température de fonctionnement	°C				30~75	
Temps de récupération 15-40°C	-	13 min	26 min	1 h 5 min	1 h 35 min	1 h 56 min
CARACTÉRISTIQUES						
Épaisseur d'isolation	mm				20	
Épaisseur de matériau	mm	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Type de revêtement	-	Poudre électrostatique		Revêtement en saphir émaillé		
Degré de protection	-				IPX4	
Anode	Type				Magnésium	
	Taille	mm	20x120	20x200		
Résistance	-	Acier inoxydable 316L		Incoloy 840		
Type d'installation	-				Verticale	
Tube d'arrivée d'eau	-				G1/2"	
Nombre de personnes	mm	1	1	1	2	3
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions nettes (ØxH)	mm	380x380x325	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Dimensions brutes (LxHxP)		440x430x380	405x665x385	445x785x425	505x855x495	515x1010x505
Poids net/brut	Kg	8,7/10,4	13,6/15,9	17,5/19,8	23,7/26,7	26,9/30,9

Notas:

La capacité de chauffage est testée dans un environnement normalisé avec une température extérieure de 20°C(DB)/15°C(BM), la température initiale de l'eau de l'unité est de 15°C, pour arrêter le chauffage lorsque la température est de 55°C.