



## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL ESSENTIAL HIDE



Température  
réglable



Isolation en  
polyuréthane  
haute densité



Manchons  
électrolytiques



Anode  
anticorrosion en  
magnésium



Réservoir émaillé  
à poudre sèche



Résistance  
submergé



Protection contre  
la surchauffe  
sèche

MODÈLE	HTW-TV-15ESSHIDE		HTW-TV-30ESSHIDE	
CODE EAN	8435483863019		8435483863026	
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
<b>PUISSANCE</b>				
Puissance	W	1500	1500	
Courant	A	6,5	6,5	
Profil déclaré	-	S	S	
Classification énergétique	-	B	C	
<b>PERFORMANCE</b>				
Capacité	L	15	30	
Pression de service maximale	Mpa	0,75	0,75	
Température de fonctionnement	°C	5~50	5~50	
Temps de récupération 15 - 40°C	min	19	33	
Consommation annuelle d'électricité	kWh	487,8	537	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Épaisseur d'isolation	mm	20	20	
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	
Épaisseur du matériau	mm	1,6	2	
Type de revêtement	-	Émaillé à l'état humide		
Degré de protection	-	IPx4	IPx4	
Anode	Type	Magnésium	Magnésium	
Résistance	Type	Submergé	Submergé	
Type d'installation	-	Sous l'évier vertical	Sous l'évier vertical	
Tuyau d'arrivée d'eau	Dans.	1/2"	1/2"	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Dimensions nettes (LxHxP)	mm	380x380x325	440x440x390	
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	440x430x385	500x490x445	
Poids net	kg	8	12,2	
Poids brut	kg	9,8	14,2	