

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA ACQUA

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

5 ANNI
GARANZIA
SERVATUO
IMPEGNO DI QUALITÀ
* Esecuzione della
manutenzione richiesta.

L PROFILO
* secondo modello

B ACS
C ACS



SCALDABAGNO ELETTRICO VERTICALE ESSENTIAL



Temperatura
regolabile



Anodo
anticorrosivo
al magnesio



Maniche
elettrolitiche



Resistenza
Incoloy 840



Isolamento in
poliuretano ad
alta densità



Serbatoio
smaltato
zaffiro



Protezione da
surriscaldamento
a secco

MODELLI

CODICE EAN		8435483835801	8435483800571	8435483800564	8435483800557	8435483800540
Alimentazione elettrica		V,F,HZ 220–240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTENZA						
Potenza	W	1.500				
Corrente	A	6,5				
Profilo dichiarato	-	S	S	M	M	L
Classificazione energetica	-	B	B	C	C	C
PRESTAZIONE						
Capacità	L	15	30	50	80	100
Massima pressione di lavoro	Mpa	0,75				
Temperatura di esercizio	°C	30~75				
Tempo di recupero 15-40°C	-	13 min	26 min	1 h 5 min	1 h 35 min	1 h 56 min
CARATTERISTICHE						
Spessore di isolamento	mm	20				
Spessore materiale	mm	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Tipo di rivestimento	-	Polvere elettrostatica		Rivestimento in zaffiro smaltato		
Grado di protezione	-	IPX4				
Anodo	Tipo	Magnesio				
	Dimensione	mm 20x120	20x200			
Resistenza	-	Acciaio inossidabile 316L		Incoloy 840		
Tipo di installazione	-	Verticale				
Tubo di ingresso dell'acqua	-	G1/2"				
Numero di persone raccomandate	mm	1	1	1	2	3
DIMENSIONI E PESO						
Dimensioni nette (ØxAI)	mm	380x380x325	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Dimensioni lorde (LxAxP)		440x430x380	405x665x385	445x785x425	505x855x495	515x1010x505
Peso netto / lordo	Kg	8,7/10,4	13,6/15,9	17,5/19,8	23,7/26,7	26,9/30,9

Note:

La capacità di riscaldamento è testata in un ambiente standardizzato con una temperatura esterna di 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura iniziale dell'acqua dell'unità è di 15°C, per interrompere il riscaldamento quando la temperatura è di 55°C.