



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO VERTICAL ESSENTIAL



Temperatura
ajustável



Ânodo
anticorrosivo de
magnésio



Mangas
eletrolíticas



Resistor
Incoloy 840



Isolante de
poliuretano de
alta densidade



Tanque
esmaltado de
safira



Proteção contra
superaquecimento
a seco

MODELOS

CÓDIGO EAN		8435483835801	8435483800571	8435483800564	8435483800557	8435483800540
Alimentação elétrica		V,F,HZ 220–240V (1 Fase ~ 50Hz)				
PODER						
Potência	W	1.500				
Corrente	A	6,5				
Perfil declarado	-	S	S	L	L	L
Classificação energética	-	B	B	C	C	C
DESEMPENHO						
Capacidade	L	15	30	50	80	100
Pressão de trabalho máxima	Mpa	0,75				
Temperatura de operação	°C	30~75				
Tempo de recuperação 15-40°C	-	13 min	26 min	1 h 5 min	1 h 35 min	1 h 56 min
CARACTERÍSTICAS						
Espessura do isolamento	mm	20				
Espessura do material	mm	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Tipo de revestimento	-	Pó electrostático		Revestimento de safira esmaltado		
Grau de proteção	-	IPX4				
Ânodo	Tipo	Magnésio				
	Tamanho	20x120		20x200		
Aço inoxidável 316L			Incoloy 840			
Tipo de instalação	-	Vertical				
Tubo de entrada de água	-	G1/2"				
Nº de pessoas recomendadas	mm	1	1	1	2	3
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (ØxAl)	mm	380x380x325	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Dimensões bruto (AnxAlxPr)	mm	440x430x380	405x665x385	445x785x425	505x855x495	515x1010x505
Peso líquido / bruto	Kg	8,7/10,4	13,6/15,9	17,5/19,8	23,7/26,7	26,9/30,9

Notas:

A capacidade de aquecimento é testada em um ambiente padronizado com uma temperatura externa de 20°C (DB) / 15°C (BM), a temperatura inicial da água da unidade é de 15°C, para interromper o aquecimento quando a temperatura é de 55°C.