



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL EVOLUTION



Température
réglable



Anode
anticorrosion en
magnésium XL



Raccords
dielectriques



Résistance
Incoloy 840



Isolation en
polyuréthane
haute densité



Réservoir émaillé
à poudre sèche



Protection contre
la surchauffe
sèche

MODÈLE		HTW-TV-30EVO	HTW-TV-50EVO	HTW-TV-80EVO	HTW-TV-100EVO
CODE EAN		8435483866485	8435483866492	8435483866508	8435483866515
Alimentation électrique	V, F, Hz				
PUISSANCE					
Puissance	W	1500	1500	1500	1500
Courant	A	6.5	6.5	6.5	6.5
Profil déclaré	-	S	M	M	M
Classification énergétique	-	C	C	C	C
PERFORMANCE					
Capacité	L	30	50	80	100
Pression de service maximale	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Température de fonctionnement	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Temps de récupération 15 - 40°C	min	32	53	84	105
Consommation annuelle d'électricité	kWh	561	1421	1422	1427
CARACTÉRISTIQUES					
Épaisseur d'isolation	mm	20	20	20	20
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Épaisseur du matériau	mm	1,5	1,8	1,8	1,8
Type de revêtement	-	Émail en poudre sèche			
Degré de protection	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anode	Type	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
	mm	20x300	20x300	20x300	20x300
Résistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Type d'installation	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tuyau d'arrivée d'eau	dans.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONS ET POIDS					
Dimensions nettes (Ø xH)	mm	φ340x599	φ380x722	φ450x777	φ450x917
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	375x395x637	415x435x760	485x505x798	485x505x938
Poids net	kg	11	15	20,5	24,2
Poids brut	kg	12,6	17	23	27

*5 ans de garantie sur le réservoir
(effectuer l'entretien requis)

Remarques : données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.