

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO VERTICAL EVOLUTION



Temperatura ajustável



Ânodo anticorrosivo de magnésio XL



Mangas eletrolíticas



Resistor Incoloy 840



Isolante de poliuretano de alta densidade



Tanque esmaltado em pó seco



Proteção contra superaquecimento a seco

MODELO		HTW-TV-30EVO	HTW-TV-50EVO	HTW-TV-80EVO	HTW-TV-100EVO
CÓDIGO EAN		8435483866485	8435483866492	8435483866508	8435483866515
Alimentação elétrica	V, F, Hz				
POTÊNCIA					
Potência	W	1500	1500	1500	1500
Corrente	A	6.5	6.5	6.5	6.5
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Classificação energética	-	C	C	C	C
DESEMPENHO					
Capacidade	L	30	50	80	100
Pressão máxima de trabalho	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operação	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo de recuperação 15 - 40°C	min	32	53	84	105
Consumo anual de eletricidade	kWh	561	1421	1422	1427
CARACTERÍSTICAS					
Espessura de isolamento	mm	20	20	20	20
Material da camada de isolamento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espessura do material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8
Tipo de revestimento	-	Esmalte em pó seco			
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ânodo	Modelo	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio
	mm	20x300	20x300	20x300	20x300
Resistência	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalação	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubo de entrada de água	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSÕES E PESO					
Dimensões líquidas (Ø x Al)	mm	Ø340x599	Ø380x722	Ø450x777	Ø450x917
Dimensiones brutas (LxAxP)	mm	375x395x637	415x435x760	485x505x798	485x505x938
Peso líquido	kg	11	15	20,5	24,2
Peso neto	kg	12,6	17	23	27

*5 anos de garantia para o depósito
(efectuando a manutenção necessária)

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.