

Fiche technique

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE GEMINIS 2



MODÈLE		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
EAN CODE		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)				
PUISSANCE						
Puissance	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Courant	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Profil déclaré	-	S	M	M	M	M
Classification énergétique	-	B	B	B	B	B
PERFORMANCE						
Capacité	L	30	50	80	100	150
Pression de service maximale	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Température de fonctionnement	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Temps de récupération 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consommation annuelle d'électricité	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARACTÉRISTIQUES						
Épaisseur d'isolation	mm	25	25	25	25	25
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Épaisseur du matériau	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Type de revêtement	-	Réservoir d'émail en poudre sèche				
Degré de protection	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anode	Type	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Résistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Type d'installation	-	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale
Tuyau d'arrivée d'eau	dans.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nom. de personnes recommandé	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions nettes (Ø x H)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensions brutes (Ø x H)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso net	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso brut	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Jusqu'à épuisement des stocks

*Garantie 5 ans sur le réservoir
(effectuer l'entretien requis)

HTW se réserve tous les droits de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Informations valables sauf erreur typographique ou d'impression.

Remarques: données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.