

Scheda dati



SCALDACQUA ELETTRICI VERTICALE GEMINIS 2



MODELLI		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
CODICE EAN		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentazione elettrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTENZA						
Potenza	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corrente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Profilo dichiarato	-	S	M	M	M	M
Classificazione energetica	-	B	B	B	B	B
PRESTAZIONI						
Capacità	L	30	50	80	100	150
Massima pressione di lavoro	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura di funzionamento	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo di recupero 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consumo annuo di elettricità	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARATTERISTICHE						
Spessore di isolamento	mm	25	25	25	25	25
Materiale dello strato isolante	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Spessore materiale	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo di rivestimento	-	Vasca smaltata a polvere secca				
Grado di protezione	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistenza	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo di installazione	-	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale
Tubo di ingresso dell'acqua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Numero di persone consigliato	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONI E PESO						
Dimensioni nette (ØxH)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensioni lorde (AnxAI×Pr)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso netto	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso lordo	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Fino ad esaurimento scorte
*5 anni di garanzia sul serbatoio
(eseguendo la manutenzione richiesta)