



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO REVERSÍVEL **GEMINIS**

-67% de risco de vazamento de água.

Com uma única linha de soldagem.

+ 18% de espessura de esmalte.

Vitrificação Blue Diamond realizada a 870°C.

RESISTÊNCIA EMBAINHADA. Maior durabilidade, pois não há contato direto entre a garrafa térmica e a água.



Válvula de segurança



Isolante de poliuretano de alta densidade



Instalação reversível



Ânodo de magnésio anticorrosivo



Tanque esmaltado diamante



Resistência embainhada



1 linha única soldagem

MODELOS		HTW-TR-30GEM	HTW-TR-50GEM	HTW-TR-80GEM	HTW-TR-100GEM	HTW-TR-150GEM
CÓDIGO EAN		8435483817784	8435483817869	8435483817876	8435483817883	8435483817807
Alimentação elétrica		V, F, HZ220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)				
POTÊNCIA						
Potência	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corrente	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	L	XL
Classificação energética	-	C	C	C	C	C
DESEMPENHO						
Capacidade	L	30	50	80	100	150
Pressão máxima de trabalho	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Temperatura de operação	°C	20~75	20~75	20~75	20~75	20~75
Tempo de recuperação 15 - 40°C	-	1h	1h 37'	1h 56'	2h 35'	3h 32'
CARACTERÍSTICAS						
Espessura de isolamento	mm	22	22	22	22	22
Espessura do material	mm	2	2	2	2	2
Tipo de revestimento	-	Esmalte de diamante azul (0,5 mm)				
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ânodo	Tipo	-	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio
	Tamanho	mm	16x200	16x200	16x200	16x200
Resistência	-	Embainhada	Embainhada	Embainhada	Embainhada	Embainhada
Tipo de instalação	-	Reversível	Reversível	Reversível	Reversível	Reversível
Tubo de entrada de água	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Número recomendado de pessoas	-	1	1	2	3	4
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (Ø x Al)	mm	Ø410x465	Ø410x615	Ø410x865	Ø410x1.045	Ø530x1.014
Dimensões brutas (AnxAlxPr)	mm	465x520x465	465x655x465	465x910x465	465x1095x465	600x1210x600
Peso líquido	Kg	12,4	15,7	21,1	25,9	42,5
Peso bruto	Kg	14,6	17,8	24	27,6	50,5