

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME AQUA | CHAUFEE-EAU ÉLECTRIQUE KOI DUO

* 5 ANS GARANTIE
CUVE
ENGAGEMENT QUALITÉ

3 ANS GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITÉ

B ACS

* Effectuer l'entretien requis.

Design, efficacité et connectivité.

Le chauffe-eau électrique KOI DUO est idéal pour être placé dans n'importe quel espace grâce à sa faible profondeur de 30 cm et à son installation facile à l'horizontale ou à la verticale. Son double réservoir intérieur permet de fournir de l'eau chaude rapidement et en permanence, sa connectivité via wifi permet de contrôler la consommation depuis n'importe quel appareil et n'importe où.




Contrôle Wi-Fi

Thermo contrôle depuis un smartphone ou une tablette même si l'utilisateur n'est pas à la maison.




Mode Smart

HTW Koi Duo s'adapte automatiquement aux habitudes de chaque utilisateur, obtenant une température précise basée sur de la demande réelle.



Anode électronique

L'anode électronique, qui nécessite peu d'entretien, offre une protection accrue contre la corrosion pendant toute la durée de vie de la bouteille thermos.



Réversible

La possibilité d'une installation multi-positions en fait un chauffe-eau électrique idéal pour tout espace..



Double Réservoir

Permet de fournir de l'eau chaude rapidement et en permanence, en réduisant la consommation.



Notification Ready

Le thermos émet un avertissement lorsque la température souhaitée est atteinte, réalisant ainsi de plus grandes économies et une meilleure efficacité énergétique.



Haute efficacité énergétique

Le système ECO permet au chauffe-eau de fonctionner en mode économie, en consommant moins d'énergie.



Facilité d'installation

Installation facile et simple grâce au système d'ancrage et au raccordement simple à une prise électrique.

GAMME AQUA



ANODE ÉLECTRONIQUE
FAIBLE ENTRETIEN

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
RÉVERSIBLE DOUBLE RÉSERVOIR

KOI DUO



Double
réservoir

Installation
réversible

Modo Smart

Écran tactile
numérique

Résistance
Incoloy 840

Anode
électronique

Fonction
antigel

Protection
contre la
surchauffe
sèche

Isolément
polyuréthane
haute densité

MODÈLE		HTW-TD-050KOID	HTW-TD-080KOID	HTW-TD-100KOID
EAN CODE		8435483849723	8435483849730	8435483849747
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
PUISSANCE				
Puissance	W	1800	1800	1800
Courant	A	7,8	7,8	7,8
Profil déclaré	-	M	M	M
Classification énergétique	-	B	B	B
PERFORMANCE				
Capacité	L	50	80	100
Pression de travail maximale	MPa	0,75	0,75	0,75
Température de fonctionnement	°C	40~80	40~80	40~80
Temps de récupération 15-40°C	min	91	145	182
Consommation annuelle d'électricité	kWh	1312,1	1306,2	1316,5
CARACTÉRISTIQUES				
Épaisseur d'isolation	mm	≈ 30	≈ 30	≈ 30
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Épaisseur de matériau	mm	1,5	1,8	1,8
Type de revêtement	-	Émaillé à l'état humide	Émaillé à l'état humide	Émaillé à l'état humide
Degree of protection	-	IPX4	IPX4	IPX4
Nombre de réservoirs intérieurs	-	2	2	2
Anode	Type	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre d'anodes	-	2	2	2
Résistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Installation type	-	Réversible	Réversible	Réversible
Tuyau d'arrivée d'eau	dans.	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions nettes (LxHxP)	mm	516x804x280	556x1009x300	556x1219x300
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	585x907x344	620x1112x364	620x1322x364
Poids net	kg	23,7	31,2	36,7
Poids brut	ka	26,2	34,3	40,5

*5 ans de garantie sur le réservoir
(effectuer l'entretien requis)

HTW se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Les informations sont valables sauf en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.

Remarques : données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.