

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA | TERMO ELÉCTRICO

KOI DUO

5 ANOS
GARANTIA
CUBA
COMPROMISSO DE QUALIDADE

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

B ACS

Conceção, eficácia e conetividade.

O termoacumulador elétrico KOI DUO é ideal para ser colocado em qualquer espaço graças à sua curta profundidade de 30 cm e à sua fácil instalação na horizontal ou na vertical. O seu depósito interior duplo permite fornecer água quente de forma rápida e constante, a sua conetividade via wifi permite controlar o consumo a partir de qualquer dispositivo e lugar.




Controlo Wi-Fi

Controle o termo a partir de um smartphone ou tablet, mesmo que o usuário não esteja em casa.




Modo Smart

O HTW Koi Duo adapta-se automaticamente aos hábitos de cada usuário, alcançando uma temperatura precisa com base na demanda real.



Ánodo eletrónico

O ânodo eletrónico de baixa manutenção proporciona uma maior proteção contra a corrosão durante a vida útil do termoacumulador.



Reversível

A possibilidade de instalação em várias posições torna-a numa garrafa térmica ideal para qualquer espaço.



Tanque Duplo

Permite fornecer água quente de forma rápida e constante, reduzindo o consumo.



Notification Ready

O termo avisa quando a temperatura desejada é atingida, obtendo maior economia económica e melhor eficiência energética.



Alta eficiência energética

O sistema ECO permite que o termoacumulador funcione em modo de poupança, consumindo menos energia.



Facilidade de instalação

Instalação fácil e simples graças ao sistema de ancoragem e à simples ligação a uma tomada elétrica.

GAMA AQUA



ÂNODO ELECTRÓNICO
BAIXA MANUTENÇÃO

TERMO ELÉCTRICO REVERSÍVEL TANQUE DUPLO KOI DUO



Tanque duplo

Instalação reversível

Modo Smart

Display toque digital

Resistência Incoloy 840

Ânodo eletrónico

Função anticongelante

Proteção contra superaquecimento seco

Isolamento de poliuretano de alta densidade

MODELO		HTW-TD-050KOID	HTW-TD-080KOID	HTW-TD-100KOID
CÓDIGO EAN		8435483849723	8435483849730	8435483849747
Alimentação elétrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTÊNCIA				
Potência	W	1800	1800	1800
Corrente	A	7,8	7,8	7,8
Perfil declarado	-	M	M	M
Classificação energética	-	B	B	B
DESEMPENHO				
Capacidade	L	50	80	100
Pressão máxima de trabalho	MPa	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operação	°C	40~80	40~80	40~80
Tempo de recuperação 15 ~ 40°C	min	91	145	182
Consumo anual de eletricidade	kWh	1312,1	1306,2	1316,5
CARACTERISTICAS				
Espessura do isolamento	mm	≈ 30	≈ 30	≈ 30
Material da camada de isolamento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espessura do material	mm	1,5	1,8	1,8
Tipo de revestimento	-	Esmalte molhado	Esmalte molhado	Esmalte molhado
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4
Número de tanques internos	-	2	2	2
Ânodo	Tipo	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico
Número de ânodos	-	2	2	2
Resistência	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalação	-	Reversível	Reversível	Reversível
Tubo de entrada de água	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSÕES E PESO				
Dimensiones netas (LxAxP)	mm	516x804x280	556x1009x300	556x1219x300
Dimensiones brutas (LxAxP)	mm	585x907x344	620x1112x364	620x1322x364
Peso neto	kg	23,7	31,2	36,7
Peso bruto	ka	26,2	34,3	40,5

*5 anos de garantia para o depósito
(efectuando a manutenção necessária)

HTW reserva-se todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. As informações são válidas excepto no caso de erros tipográficos ou de impressão.

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.