HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA | TERMO ELÉCTRICO

SMART PLUS

5 AÑOS GARANTÍA CUBA COMPROMISO DE CALIDAD
3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD
B ACS

Rapidez, confort y **eficacia a tu alcance.**

Rapidez, confort y eficacia a tu alcance: Los termos Smart Plus cuentan con los mejores avances en tecnología. Gracias al sistema Smart, realiza un ajuste de temperatura continuo y automático y aprende de los ciclos de consumo adaptándose a los patrones de uso del usuario, consiguiendo un mayor ahorro energético. Gracias a su conectividad WIFI también podrás acceder al control de las funciones del termo estés donde estés.

Control Wi-Fi
Control del termo desde un smartphone o tablet aunque el usuario no se encuentre en su hogar.

Modo Smart
HTW Smart Plus se adecúa automáticamente a los hábitos de cada usuario, consiguiendo una temperatura precisa en función de la demanda real.

Ánodo Electrónico
El ánodo electrónico no precisa mantenimiento, repercutiendo en una mayor protección contra la corrosión durante la vida útil del termo.

Alta eficiencia energética
El sistema ECO permite que el termo trabaje en modo ahorro, consumiendo menos energía.

Anti-Bacteria
Mediante un sistema de esterilización, esta función consigue un agua libre de patógenos y un riesgo nulo de infecciones.

Notification Ready
El termo realiza un aviso cuando se alcanza la temperatura deseada, consiguiendo un mayor ahorro económico y mejor eficiencia energética.

Temporizador
Permite programar la hora de funcionamiento y temperatura exacta del agua, optimizando el consumo.

Facilidad de instalación
Fácil y sencilla instalación gracias al sistema de anclaje y a la simple conexión a una toma eléctrica.

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA

*5 AÑOS GARANTÍA CUBA COMPROMISO DE CALIDAD
3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD
B ACS

ÁNODO ELECTRÓNICO
BAJO MANTENIMIENTO

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL
SMART PLUS

WiFi INCLUDED
Modo Smart
Resistencia Incoloy 840
Aislamiento polimetano alta densidad
Ánodo electrónico
Protección contra sobrecalentamiento en seco
Anti-bacterias
Anti-freeze

MODELO		HTW-TV-030SMPLUS	HTW-TV-050SMPLUS	HTW-TV-080SMPLUS	HTW-TV-100SMPLUS
CÓDIGO EAN		8435483836389	8435483836396	8435483836402	8435483836419
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)			
POTENCIA					
Potencia	W	2000	2000	2000	2000
Corriente	A	8,3-9,1	8,3-9,1	8,3-9,1	8,3-9,1
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B	B
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15~40°C	min	26	43	69	87
Consumo anual de electricidad	kWh	521,3	1261,3	1259,9	1301,8
CARACTERÍSTICAS					
Espesor de aislamiento	mm	25	25	25	25
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espesor del material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco electrostático			
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Resistencia	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (ØxAl)	mm	Ø350×655	Ø390×778	Ø460×848	Ø460×1003
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	410×700×410	465×845×465	545×888×545	545×1043×545
Peso neto	kg	13,8	17,1	23,7	28,7
Peso bruto	kg	15,5	19,7	26,5	31,9

*5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.