



VRF UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE 4 VOIES COMPACTE



Ventilateurs
DC Inverter



Gaz
réfrigérant



Contrôles
optionnels



Design compact



Pompe à
condensats



Panneau
amovible



Mouvement d'air
à 360°



Largeur réduite

MODÈLES

CODE EAN			8435483825970	8435483825987	8435483825994	8435483826007
Alimentation électrique		V, F, Hz	220-240V (1 Phase~ 50Hz)			
PERFORMANCE						
Refroidissement¹	Capacité	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Consommation	kW	35	35	40	50
Chauffage²	Capacité	kW	2,4	3,2	4	5
	Consommation	kW	35	35	40	50
CARACTÉRISTIQUES						
Unités intérieures connectées	Puissance sonore	dB(A)	51/50/49/45/42/39/38	51/50/49/45/42/39/38	56/53/50/47/45/44/43	56/53/50/47/45/44/43
	Pression sonore⁴	dB(A)	35/34/33/29/26/23/22	35/34/33/29/26/23/22	41/38/35/32/30/29/28	41/38/35/32/30/29/28
	Débit d'air³	m3/h	576/552/524/503/462/441/405	576/552/524/503/462/441/405	604/573/541/516/478/434/400	604/573/541/516/478/434/400
Réfrigérant	Type		R410A	R410A	R410A	R410A
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (L×H×P)⁵	mm	630×260×570			
	Peso neto	Kg	18	18	19,2	19,2
Panel	Dimensions brutes (L×H×P)⁵	mm	647×50×647			
	Poids net	Kg	2,5			
LIAISONS						
Liaison frigorifique	Liquide - Gaz	Pouces	1/4" - 1/2"			
	Drainage	mm	32 Ø			
Liaisons électriques	Alimentation	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T

Remarques:

1. Température intérieure 27°C BS, 19°C BH ; température extérieure 35°C BS ; longueur équivalente du tuyau 7.5m sans différence de niveau.
2. Température intérieure 20°C BS ; température extérieure 7°C BS, 6°C BH ; longueur équivalente du tuyau 7.5m sans différence de niveau.
3. Le débit d'air va de la vitesse la plus élevée à la plus basse, soit un total de 7 vitesses pour chaque modèle.
4. Le niveau de pression acoustique va de la valeur la plus élevée à la valeur la plus faible, avec un total de 7 niveaux pour chaque modèle.
La pression acoustique est mesurée à une distance de 1,4 m dans une chambre semi-anéchoïque.
5. Les dimensions sont les plus grandes dimensions de l'unité, y compris les fixations.