



VRF UNITÀ INTERNA CASSETTE 4 VIE COMPATTO



Ventilatore
DC Inverter



Gas
refrigerante



Controlli
opzionali



Disegno
compatto



Pompa scarico
condensa



Pannello
smontabile



Movimento
aria 360°



Larghezza
ridotta

MODELLI

CÓDIGO EAN			8435483825970	8435483825987	8435483825994	8435483826007
Alimentazione elettrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
PERFORMANCE						
Capacità refrigerazione¹	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Consumo	kW	35	35	40	50
Capacità riscaldamento²	Capacidad	kW	2,4	3,2	4	5
	Consumo	kW	35	35	40	50
CARATTERISTICHE						
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	51/50/49/45/42/39/38	51/50/49/45/42/39/38	56/53/50/47/45/44/43	56/53/50/47/45/44/43
	Pressione sonora⁴	dB(A)	35/34/33/29/26/23/22	35/34/33/29/26/23/22	41/38/35/32/30/29/28	41/38/35/32/30/29/28
	Flusso d'aria³	m3/h	576/552/524/503/462/441/405	576/552/524/503/462/441/405	604/573/541/516/478/434/400	604/573/541/516/478/434/400
Flusso d'aria³	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
DIMENSIONI E PESO						
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)⁵	mm	630x260x570			
	Peso netto	Kg	18	18	19,2	19,2
Panel	Dimensioni nette (LxAxP)⁵	mm	647x50x647			
	Peso netto	Kg	2,5			
CONNESSIONI						
Tubazioni di refrigerazione	Líquido - Gas	Poll.	1/4" - 1/2"			
	Scarico condensa	mm	32 Ø			
Conessioni elettriche	Alimentazione	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnessione	mm	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T	3X0,75+T

Appunti:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BH; temperatura esterna 35°C BS; lunghezza equivalente del tubo 7,5m senza dislivello.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura esterna 7°C BS, 6°C BH; lunghezza equivalente del tubo 7,5m senza differenza di livello.
3. La portata d'aria è dalla velocità più alta a quella più bassa, un totale di 7 velocità per ogni modello.
4. Il livello di pressione sonora va dal valore più alto a quello più basso, un totale di 7 livelli per ogni modello. La pressione sonora è misurata ad una distanza di 1,4 m in una camera semi-anecoica.
5. Le dimensioni sono quelle più grandi che l'unità ha, compresi gli elementi di fissaggio.