



VRF UNIDADE INTERIOR CONDUTA ALTA PRESSÃO

ATÉ 400Pa



Gás refrigerante



Ventiladores DC Inverter



Controlo da pressão estática em 20 fases



Controlos opcionais

MODELOS

CÓDIGO EAN	HTW-MI271T1DN1	HTW-MI2112T1DN1	HTW-MI2160T1DN1	HTW-MI2200T1DN1	HTW-MI2250T1DN1
	8435483824829	8435483824836	8435483825239	8435483826151	8435483826144

Alimentação elétrica V, F, HZ 220-240V (1 Fase~ 50Hz)

DESEMPENHO

Capacidade de arrefecimento ¹	Capacidade	kW	7.1	11.2	16	20	25
Consumo	W	180	380	700	990	1.200	
Capacidade de aquecimento ²	Capacidade	kW	8	12.5	17	22.5	26
Consumo	W	180	380	700	990	1.200	

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	60/59/58/58/57/57/56	66/65/64/63/61/60/59	64/63/62/61/60/59/58	69/68/68/67/67/66/65
	Pressão sonora ⁵	dB(A)	42/41/40/40/39/39/38	48/47/46/45/43/42/41	46/45/44/43/42/41/40	51/50/50/49/49/48/47
	Pressão estática (nominal - máx) ⁴	Pa	100 (30 ~ 200)			170 (20 ~ 250)
	Caudal de ar ³	m ³ /h	1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160	1870/1783/1697/1610/1523/1437/1350	2660/2530/2400/2270/2140/2010/1880	4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P) ⁶	mm	965x423x690	965x423x690	1322x423x691	1454x515x931
	Peso líquido	Kg	41	48	68	130

CONEXÕES

Tubagem de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	1/2" - 7/8"
	Drenagem	mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD 32 Ø
Ligações eléctricas	Alimentação	mm ²	2x2,5+T			
	Interconexão	mm ²	3x0,75+T			

Notas:

1. Temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
2. Temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
3. O caudal de ar é da velocidade mais alta à mais baixa, um total de 7 velocidades para cada modelo
4. Gama de pressão operacional estática
5. O nível de pressão sonora é do maior para o menor valor, com um total de 7 níveis para cada modelo.
A pressão sonora é medida a uma distância de 1,4m numa câmara semi-anechoica.
6. As dimensões são as maiores dimensões da unidade, incluindo os parênteses.

*Controlos opcionais



HTW-WDC86EKD
Controlo por cabo,
2ª geração
Inverter



HTW-WDC-120GWK
Controlo por
cabo,
2ª geração
Inverter



HTW-RM05B
Controlo remoto,
2ª geração
Inverter



VRF UNIDADE INTERIOR CONDUTA ALTA PRESSÃO

ATÉ 400Pa



Gás refrigerante



Ventiladores DC Inverter



Controlo da pressão estática em 10 fases



Controlos opcionais

MODELOS			HTW-MI2280T1DN1	HTW-MI2400T1DN1	HTW-MI2450T1DN1	HTW-MI2560T1DN1
CÓDIGO EAN			8435483826137	8435483824249	8435483824270	8435483824294
Alimentação elétrica			V, F, HZ220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
DESEMPENHO						
Capacidade de arrefecimento1	Capacidade	kW	28	40	45	56
	Consumo	W	1.200	1.800	1.800	2.272
Capacidade de aquecimento2	Capacidade	kW	31,5	45	56	63
	Consumo	W	1.200	1.800	1.800	2.272
CARACTERÍSTICAS						
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	69/68/67/67/66/66/6578/77/76/75/73/72/70		77/76/75/74/73/71/69	
	Pressão sonora ⁵	dB(A)	51/50/49/49/48/48/4760/59/58/57/55/54/52		59/58/57/56/55/53/51	
	Pressão estática (nominal - máx) ⁴		170 (20 ~ 250)		300 (100 ~ 400)	
	Caudal de ar ³	m3/h	4330/4230/4130/4030/3930/3830/37306500/6150/5800/5450/5100/4750/4400		7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000	
DIMENSÕES E PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr) ⁶	mm	1454×515×931		2010×680×905	
	Peso neto	Kg	130		220218	
CONEXÕES						
Tubagem de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	1/2" - 7/8"		5/8" - 1 1/8"	
	Drenagem	mm			OD 32 Ø	
Ligações eléctricas	Alimentação	mm2			2x2,5+T	
	Interconexão	mm2			3x0,75+T	

Notas:

1. Temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
2. Temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
3. O caudal de ar é da velocidade mais alta à mais baixa, um total de 7 velocidades para cada modelo
4. Gama de pressão operacional estática
5. O nível de pressão sonora é do maior para o menor valor, com um total de 7 níveis para cada modelo.
A pressão sonora é medida a uma distância de 1,4m numa câmara semi-anechoica.
6. As dimensões são as maiores dimensões da unidade, incluindo os parênteses.

*Controlos opcionais



HTW-WDC86EKD
Controlo por cabo,
2ª geração
Inverter



HTW-WDC-120GWK
Controlo por
cabo,
2ª geração
Inverter



HTW-RM05B
Controlo
remoto,
2ª geração
Inverter