



VRF UNITÀ INTERNA CASSETTE 4 VIE

R-410A



Ventilatore
DC Inverter



4 uscite
d'aria



Disegno
compatto



Pompa scarico
condensa



Pannello
staccabile



Larghezza
ridotta



Ingresso aria
fresca



Telecomando
opzionale

MODELLO			HTW-MI256Q4DN1	HTW-MI271Q4DN1	HTW-MI280Q4DN1	HTW-MI290Q4DN1	HTW-MI2100Q4DN1	HTW-MI2140Q4DN1
CODICE EAN			8435483825260	8435483825192	8435483825178	8435483859357	8435483825246	8435483824683
Alimentazione elettrica			V, F, Hz		220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
PRESTAZIONE								
Refrigerazione¹	Capacità	kW	5,6	7,1	8	9	10	14
	Consumo	W	60	70	96	100	150	170
Riscaldamento²	Capacità	kW	6,3	8	9	10	11	16
	Consumo	W	60	70	96	100	150	170
CARATTERISTICHE								
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	50/49/47/47/ 45/42/40	50/49/47/47/ 45/42/41	52/49/48/46/ 46/42/42	53/49/48/46/ 46/44/43	58/57/55/53/ 52/50/49	60/59/57/56/ 55/54/52
	Pressione sonora⁴	dB(A)	35/34/31/31/ 30/28/26	35/35/34/31/ 30/28/27	36/35/34/31/ 31/29/28	37/35/34/31/ 31/30/28	43/42/40/38/ 37/35/34	45/44/42/41/ 40/39/37
	Flusso d'aria³	m³/h	893/866/804/744/ 714/698/635	977/937/864/800/ 778/738/671	1203/1131/1064/977/ 912/840/774	1349/1294/1230/1201 1111/1029/970	1700/1600/1440/1250/ 1200/1150/1100	1800/1650/1500/1300/ 1250/1200/1150
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
DIMENSIONI E PESO								
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)⁵	mm	840x230x840	840x230x840	840x230x840	840x230x840	840x300x840	840x300x840
	Peso netto	Kg	23,2	23,2	23,2	28,4	28,4	30,7
Panel	Dimensioni nette (LxAxP)⁵	mm	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950
	Peso netto	Kg	5	5	5	5	5	5
CONNESSIONI								
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Drenaggio	mm	32 Ø	32 Ø	32 Ø	32 Ø	32 Ø	32 Ø
Conessioni elettriche	Alimentazione	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnessione	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T

Appunti:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BH; temperatura esterna 35°C BS; lunghezza equivalente del tubo 7,5m senza dislivello.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura esterna 7°C BS, 6°C BH; lunghezza equivalente del tubo 7,5m senza differenza di livello.
3. La portata d'aria è dalla velocità più alta a quella più bassa, un totale di 7 velocità per ogni modello.
4. Il livello di pressione sonora va dal valore più alto a quello più basso, un totale di 7 livelli per ogni modello. La pressione sonora è misurata ad una distanza di 1,4 m in una camera semi-anechoica.
5. Le dimensioni sono quelle più grandi che l'unità ha, compresi gli elementi di fissaggio.